

Fassheizmantel 0 – 200°C

Die Hochtemperatur-Fassheizer eignen sich perfekt für Fässer, in denen der Inhalt bei einer konstanten Temperatur, einer bestimmten Viskosität oder frostfrei aufzubewahren ist. Mit dem bedienerfreundlichen Thermostaten, Einstellbereich 0 - 200°C, eignet sich dieser Fassheizer perfekt für fast jeden Zweck (die Höchsttemperatur kann aufgrund der zulässigen Höchsttemperatur der Flüssigkeiten variieren). Die Hochtemperatur-Fassheizer sind von einer soliden, hochwertigen Leichtgewichtkonstruktion, die in Verbindung mit den Schnellspann-Gurtbändern das schnelle Anschnallen an jedem Standardfass gewährleistet. Die haltbaren Materialien und die soliden Gurtbänder machen die langlebigen Fassheizer perfekt für Transportzwecke. Die Fassheizmäntel stellen eine ideale Ergänzung



der Fassheizer dar, wobei der Mantel auf dem jeweiligen Fass oder Container angeschnallt wird. Die Fassheizmäntel können auch zusammen mit Wärmekammern oder Wärmeboxen eingesetzt werden und erleichtern dabei wesentlich den Transport des beheizten Fasses oder Containers. Der Wärmeverlust wird reduziert oder eliminiert. Der Fassheizer ist besonders vielseitig verwendbar, z.B. für das Erhitzen von Öl, Diesel, Harz, Wasser oder anderen industriellen Flüssigkeiten, die eine konstante Temperatur oder Viskosität haben müssen.

Technische Spezifikationen:

- Silikone-/Glasgewebemantel
- Glasfaserisolierung
- Silikonisiertes Spiral-Widerstandselement
- Justierbare Schnellverschlüsse
- Versorgungskabel (ohne Stecker) 3m.
- Standardgrößen, z.B. 200 l.
- Thermostat 0-200° C
- Aufheizdauer ca. 24 St. (200 l Wasser von +15° C auf +82° C mit einem Fassheizer 1200 W)
- **Fassbodenheizung** kann zusätzlich verwendet werden
- Schutzklasse IP40

Artikel Nr.:	Fässer	Dimension:	Spannung	Leistung
FAH-4011	25L	1200 X 400mm	230V	380W
FAH-4012	50L	1330 X 460mm	230V	440W
FAH-4013	105L	1650 X 370mm	230V	700W
FAH-4014-C	200L	1990 x 800mm	230V	2 x1600W
FAH-4014-B	200L	1990 x 800mm	230V	1500W
FAH-4014-A	200L	1990 x 800mm	230V	1200W